



北京君臣贸易有限公司---美国施耐公司真空密封胶带北方区独家代理 13911895975

真空袋密封剂选择表

本表所列所有胶带均可适用于室温至固化温度的环境中，如表所示

S-M 产品	工具/滚筒					所用工艺			薄膜类型(最大温度)					典型固化温度							
	铝	复合	镍	不锈 钢	钢	压实 /压塑	封袋	树 脂 坝	尼龙 (450°F)	P.V.A. (300°F)	P.V.C. (140°F)	聚酰 亚胺 (800°F)	硅毡 (500°F)	室温	250°F	350°F	375°F	400°F	450°F	500°F	600°F
SM5170	v	v	v	v	v	v	v	v			v			v	v	v	v	v	v		
SM5126	v	v	v	v	v	v	v	v			v			v	v	v	v	v	v	v	
SM5127	v	v	v	v	v	v	v	v			v			v	v	v	v	v	v		
SM5144	v	v	v	v	v	v	v	v			v			v	v	v	v	v			
SM5142	v	v	v	v	v	v	v	v			v			v	v	v	v	v			
SM5160	v	v	v	v	v		v	v			v				v	v	v	v	v	v	v
SM9151	v	v	v	v	v	v	v	v			v			v	v	v	v				